



Modul de încălzire a apei cu dozator integrat

Imagini produs



Descriere succintă

Cu dozator proporțional integrat, capabil să funcționeze cu săpunuri, detergenți, produse alcaline și acide, dozajul putând varia de la 1 la 5%.

Descriere

Decontaminare CBRN

- Debit: maxim 50 l / min. în funcție de temperatura de intrare a apei
- Presiune de funcționare: 2 - 10 bar max. (reductor de presiune integrat până la 6 bari)
- Temperatura apei reglabilă / temperatura apei calde: 30 ° C până la 70 ° C
- Sistem de control al flăcării: controlat termic
- Putere de încălzire: aprox. 90 kW
- Consumul de motorină: aprox. 7,8 l / h (în funcțiune continuă)
- Conexiune electrică / curent alternativ: 230 V / 50Hz / 0,3kW cu extensie 10m, priză IP68
- Sistem electric: 24V, joasă tensiune
- Cu dozator proporțional integrat, capabil să lucreze cu săpunuri, detergenți, produse alcaline și acide, dozând de la 1 la 5%.
- Cadru din oțel acoperit epoxidic cu acoperire din oțel inoxidabil, șasiu cu 4 roți și anvelope din cauciuc solid
- Dimensiuni (L x l x h): aprox. 890 x 570 x 800mm
- Greutate (net): aprox. 65 kg (fără conținut rezervor)

Informații suplimentare

Domenii de aplicare	Protecție Civilă, Spitale de campanie, Militar, Decontaminare și operațiuni cu mărfuri periculoase, Adăposturi rezistente la intemperii pentru echipamente sensibile și ateliere, Națiunile Unite, ONG-uri/Organizații umanitare, Grupuri de tineri și tabere de copii
Lățime	570 mm
Lungime	890 mm
Înălțime	800 mm
Greutate	65 kg
Debit	max. 50 l/min.
Presiunea de funcționare	max. 2-10 bar
Presiunea de operare	max. 2-10 bar
Putere de încălzire	ca. 90 kW
Combustibil	diesel
Combustibil	diesel
Consum combustibil	7.8 l/h
Consum combustibil	7.8 l/h
Electrical control system	24 V low voltage
Voltaj	230 V
Lungime cablu	10 m
Frecvență	50 Hz
Frecvență	50 Hz
Clasă de protecție	IP68
Temperatura apei	30°C - 70°C