



## Corturi cu acoperis dublu - 200 DV

### Imagini produs



### Descriere succintă

Corturile cu acoperis dublu sunt preferate în special pentru taberele pentru grupuri de tineri. Sunt potrivite pentru utilizare îndelungată chiar și în condiții meteorologice dificile.

### Descriere

#### Configurația standard

Cortul interior fabricat din țesătura 100% din bumbac, intrare prin peretele frontal, fereastră de 60 x 40 cm în peretele posterior, acoperiș cu vestibul de 2,00 m și fronton posterior închis prevăzut cu fereastră de 60 x 40 cm cu oblon exterior.

#### Scheletul

Scheletul cortului este realizat din bare din aluminiu anodizat cu diametrul de 40 mm. Conectorii și plăcile de bază sunt fabricate dintr-un aliaj de aluminiu.

Grosime ALMg4,5 Mn - 1,5 mm

Rezistență mecanică la alungire:  $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Rezistență de rupere la tracțiune:  $R_m = 350-370 \text{ N/mm}^2$

Țăruș diametru 20 mm din fier galvanizat la cald cu partea superioară forjată, 700 g, lungime de 300 mm

Țăruș T, fier zincat, lungime de 300 mm

Țăruș de cort din oțel galvanizat cu cârlig, lungime de 300 mm

### Opțiuni

Corturile 200 DV și 300 DV pot fi echipate cu covor de izolație integrat în cortul interior, precum și cu plase de țânțari la ferestre și la intrare.

### Informații suplimentare

---

Domenii de aplicare	Protecție Civilă, Triaj, Spitale de campanie, Puncte de prim-ajutor, Militar, Cazare și catering, Poliție, Industrie și comerț, Adăposturi rezistente la intemperii pentru echipamente sensibile și ateliere, Agenții de promovare, Evenimente, Grupuri de tineri și tabere de copii
Suprafață	34.30 m <sup>2</sup>
Lățime	4.90 m
Lungime	7.00 m
Înălțime la streașină	1.94 m
Înălțime la coamă	2.70 m