



## Corturi pliante - FZ PRO 43

### Imagini produs



### Descriere succintă

Corturile pliante profesionale se montează în 60 de secunde și nu necesită unelte speciale sau personal instruit datorită mecanismelor integrate ușor de instalat.

### Descriere

#### Scheletul

Scheletul cortului este realizat în întregime din bare rectangulare din aluminiu anodizat cu conectori din aluminiu. Pentru a proteja acoperișul cortului de frecare, capace din plastic sunt prevăzute la toate piesele și șuruburile care intră în contact cu țesătura.

Scheletul este livrat complet pre-asamblat și trebuie doar extins în timpul montării. Barele se fixează automat.

#### Acoperiș și pereți laterali

Acoperișul cortului este fabricat din țesătură de 550dtex (240 g/m<sup>2</sup>) acoperită cu PU pe o singură parte, ignifugă, impermeabilă și rezistentă la mușcături. Acoperișul este conectat la cadru cu bandă scări. După primul montaj al cortului, acoperișul poate rămâne fixat de scheletul pliat pentru montări ulterioare rapide.

Se poate opta pentru pereți laterali confecționați din țesătură de 550dtex (240 g/m<sup>2</sup>) acoperită cu PU pe o singură parte, ignifugă, impermeabilă și rezistentă la mucegai. Pereții laterali sunt confecționați pentru o înălțime de trecere de 2.02 m.

## Informații suplimentare

---

Domenii de aplicare	Industrie și comerț, Agenții de promovare, Evenimente
Suprafață	13.50 m <sup>2</sup>
Lățime	3.00 m
Lungime	4.50 m
Înălțime la streașină	2.30 m (2.20 - 2.60 m)
Înălțime la coamă	3.27 m (3.17 - 3.57 m)