



Pagode PAL 55

Imagini produs



Descriere succintă

Corturile pagodă sunt potrivite pentru ocazii private, evenimente culturale, sportive și ocazii importante atât pentru comunități mici sau mari, cât și pentru companii.

Descriere

Scheletul

Scheletul structurilor de tip pagodă este fabricat din profile tubulare de aluminiu extrudat. Cadrul principal este produs din profile cu 3 canale 63 x 63 mm, iar diagonalele acoperișului din profile 40 x 40 mm. Toate componentele din aluminiu sunt anodizate și nu necesită întreținere. Piese din oțel, cum ar fi plăcile de bază, conectorii de colț și cei centrali sunt zincate la cald conform DIN 50976 și extrem de rezistente la coroziune. Fixarea la sol se realizează prin elemente de ancorare din oțel.

Cortul exterior

Acoperișul și zidurile laterale sunt confecționate din țesătură de înaltă calitate din poliester acoperită cu PVC pe ambele părți cu coeficient de absorbție scăzut. Suprafața exterioară are luciu pronunțat; țesătura este ignifugă conform EN 13501-1 B-s3, d0 și are o greutate de aprox. 670 g / m².

În configurația standard, suprapunerea acoperișului peste zid este tăiată drept, dar, la cerere, poate fi realizată și curbată (sinuoasă).

Zidurile laterale sunt împărțite în două părți egale cu fermoar, putând fi, astfel, deschise creându-se un spațiu deschis, dar protejat.

Opțional, puteți opta doar pentru montarea acoperișului. Pentru pereții laterali sunt disponibile mai multe variante diferite de ferestre.

Opțiuni

bare de tensionare

podea din lemn

ferestre

confecționare sinuoasă a marginii

Informații suplimentare

Domenii de aplicare	Industrie și comerț, Agenții de promovare, Evenimente
Suprafață	25.00 m ²
Lățime	5.00 m
Lungime	5.00 m
Înălțime la streașină	2.50 m