



## Corturi unități de cazare 506 G

### Imagini produs



### Descriere succintă

Corturile de cazare sunt spațioase și confortabile, deci potrivite pentru taberele de tineret.

### Descriere

#### Configurația standard

Cort cu intrare prin panoul frontal, fereastră 60 x 40 cm cu oblon exterior în panoul posterior, schelet din aluminiu și accesorii.

#### Scheletul

Scheletul cortului este realizat în întregime din bare din aluminiu anodizat cu diametrul de 40 mm. Conectorii și plăcile de bază sunt fabricate dintr-un aliaj de aluminiu.

Grosime ALMg4,5 Mn - 1,5 mm

Rezistență mecanică la alungire:  $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Rezistență de rupere la tracțiune:  $R_m = 350-370 \text{ N/mm}^2$

Țăruș diametru 20 mm din fier galvanizat la cald cu partea superioară forjată, 700 g, lungime de 300 mm

Țăruș T, fier zincat, lungime de 300 mm.

### Cortul exterior

Corturile LANCO sunt fabricate din țesătură rezistentă LANCO. Țesătura rezistentă LANCO este permeabilă la aer, rezistentă la putrezire, laminată rezistentă la presiunea apei și este extrem de rezistentă la rupere, precum și cu înaltă protecție împotriva razelor UV.

### Țesătură:

Fir răsucit de bumbac-poliester 50% - 50%

### Informații suplimentare

---

Domenii de aplicare	Cazare și catering, Grupuri de tineri și tabere de copii
Suprafață	31.70 m <sup>2</sup>
Lățime	5.28 m
Lungime	6.00 m
Înălțime la streășină	1.15 m
Înălțime la coamă	2.16 m