



## Cort interior pentru corturi cu schelet din aluminiu

### Imagini produs



### Descriere succintă

Corturile interioare LANCO scad rata de transfer de căldură între interiorul cortului și exterior, facilitând atingerea unei temperaturi confortabile și economisind energia.

### Descriere

Corturile interioare LANCO scad rata de transfer al căldurii între interiorul cortului și exterior, facilitând atingerea unei temperaturi confortabile și economisind energia.

#### Corturi SG + DV

Cortul interior este confecționat din țesătură bumbac-poliester 50%-50%, de 280 g/m<sup>2</sup>, culoare natur. Acesta poate fi, opțional, cusut de covorul de izolație confecționat din poliester acoperit pe ambele părți cu PVC de 610 g/m<sup>2</sup> de culoare gri.

#### Corturi SG-FR

Cortul interior este confecționat din țesătură 100% bumbac, de 280 g/m<sup>2</sup>, culoare gri deschis, rezistentă la foc (Clasa 1 UNI 9177, echivalent B1/M2 conform cu DIN 4102). Acesta este cusut de covorul de izolație confecționat din poliester acoperit pe ambele părți cu PVC de 610 g/m<sup>2</sup> de culoare gri.

Corturile interioare au intrări frontale, ferestre și treceri pentru cabluri și climatizare, în funcție de configurația cortului.

Beneficii:

- Izolație termică performantă.
- Proiectate pentru condiții climatice speciale.
- Confort crescut în utilizare și instalare ușoară.
- Până la 50 % economie la consumul de energie pentru încălzire & răcire.

## Informații suplimentare

---

Domenii de aplicare

Protecție Civilă, Triaj, Spitale de campanie, Puncte de prim-ajutor, Militar, Cazare și catering, Poliție, Industrie și comerț, Adăposturi rezistente la intemperii pentru echipamente sensibile și ateliere, Națiunile Unite, ONG-uri/Organizații umanitare, Grupuri de tineri și tabere de copii, Pompieri, servicii de salvare