



## Cort gonflabil cu exoschelet - INX 29

### Imagini produs



### Descriere succintă

Corturile din gama INX oferă rapiditatea în instalare a corturilor gonflabile și robustețea corturilor cu exoschelet.

### Descriere

#### Cortul exterior

Prelata cortului este fabricată din țesătură acoperită cu PVC pe ambele fețe (750 g/m<sup>2</sup>), ignifugă, impermeabilă și rezistentă la mușcături. Covorul de izolație, este fabricat din țesătură acoperită cu PVC pe ambele fețe (750 g/m<sup>2</sup>), este disponibilă și cu texturare anti-alunecare, ca opțiune (850 g/m<sup>2</sup>).

#### Exoscheletul

Exoscheletul este realizat din profile de aluminiu anodizat, special concepute, iar conectorii sunt din aluminiu turnat. Arcele gonflabile principale și cele de coamă sunt confecționate din țesătură de poliester acoperită cu PVC pe ambele fețe (1.100 g/m<sup>2</sup>), fixate de foaia de cort și de podea. Arcurile orizontale din streașină sunt și ele gonflabile și prevăzute cu o supapă de protecție care previne presiunea excesivă în cadru.

## Opțiuni și accesorii

- Cort interior
- Parasolar
- Ziduri de separare
- Covor de protecție adițional
- Intrări laterale
- Module de intrare
- Module de conectare: cort la cort, cort la vehicul / container
- Podele modulare rigide
- Suflantă electrică
- Sistem automat de menținere a presiunii
- Sistem de iluminat
- Aer condiționat, încălzire
- Distribuitor de energie / tablouri de comandă
- Inscricționare / branding

## Informații suplimentare

Domenii de aplicare	Protecție Civilă, Triaj, Spitale de campanie, Puncte de prim-ajutor, Militar, Decontaminare și operațiuni cu mărfuri periculoase, Cazare și catering, Poliție, Națiunile Unite, Pompieri, servicii de salvare
Perete lateral	vertical
Suprafață	30.00 m <sup>2</sup>
Lățime	5.95 m
Lungime	4.83 m
Înălțime la streșină	2.20 m
Înălțime la coamă	2.80 m
Schelet, înălțime la streșină	2.25 m
Schelet, înălțime la coamă	3.05 m