




Corturi medicale și de sejur cu schelet din aluminiu - SG 20

Imagini produs



Descriere succintă

Corturile SG sunt disponibile în 14 configurații standard și 10 domenii diferite de aplicare. Nu sunt necesare instrumente speciale pentru montaj, sunt modulare și ușor de interconectat.

Descriere

Configurația standard

Cort cu intrare prin panoul frontal, fereastră 60 x 40 cm cu oblon exterior în panoul posterior, schelet din aluminiu și accesorii.

Scheletul

Scheletul cortului este realizat în întregime din bare din aluminiu anodizat cu diametrul de 40 mm. Conectorii și plăcile de bază sunt fabricate dintr-un aliaj de aluminiu.

Grosime ALMg4,5 Mn - 1,5 mm

Rezistență mecanică la alungire: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Rezistență de rupere la tracțiune: $R_m = 350-370 \text{ N/mm}^2$

Țăruș diametru 20 mm din fier galvanizat la cald cu partea superioară forjată, 700 g, lungime de 300 mm

Țăruș T, fier zincat, lungime de 300 mm.

Țăruș de cort din oțel galvanizat cu cârlig, lungime de 300 mm

Cortul exterior

Corturile LANCO sunt fabricate din țesătură rezistentă LANCO. Țesătura rezistentă LANCO este permeabilă la aer, rezistentă la putrezire, laminată rezistentă la presiunea apei și este extrem de rezistentă la rupere, precum și cu înaltă protecție împotriva razelor UV.

Țesătură:

Fir răsucit de bumbac-poliester 50% - 50%

Opțiuni

Modul de conectare, tuburi de acces pentru coșul de fum, pereți despărțitori, umbrar, posibilitate de rulare a unui panou sau a unei laturi, ferestre, cort interior, intrare secundară.

Informații suplimentare

Domenii de aplicare	Militar
Suprafață	23.70 m ²
Lățime	4.74 m
Lungime	5.00 m
Înălțime la streășină	1.73 m
Înălțime la coamă	2.50 m
Volum ambalaj	100 x 70 x 46 cm
Greutate	71.00 kg