



Corturi pliante de salvare - FRZ 64

Imagini produs



Descriere succintă

Corturile pliante de salvare LANCO oferă sprijin de încredere în situațiile de urgență de zi cu zi; dezvoltate și fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și funcționalitate.

Descriere

Corturile LANCO FRZ pot fi asamblate complet în câteva minute. Doar două persoane sunt necesare pentru asamblarea și montarea completă cu pereți laterali, podea cort și ancorarea la sol cu țăruși din oțel.

Scheletul

Scheletul cortului este realizat în întregime din bare dreptunghiulare din aluminiu anodizat cu conectori din aluminiu. Scheletul este livrat complet pre-asamblat și trebuie doar extins în timpul montării. Barele se fixează automat. Stâlpii pot fi extinși în trepte de 10 cm, rezultând înălțimi de trecere de la 1.92 m la 2.32 m.

Acoperiș și pereți laterali

Acoperișul cortului este fabricat din țesătură de 550dtex (240 g/m²) acoperită cu PU pe o singură parte, ignifugă, impermeabilă și rezistentă la mușcături. Acoperișul este conectat la cadru cu bandă scai. După primul montaj al cortului, acoperișul poate rămâne fixat de scheletul pliat pentru montări ulterioare rapide.

Pereții laterali sunt confecționați din țesătură de 550dtex (240 g/m²) acoperită cu PU pe o singură parte, ignifugă, impermeabilă și rezistentă la mușcături. Aceștia sunt echipați cu praguri din PVC gri – apărătoare noroi și tije de fixare care le conectează la covorul de izolație al cortului.

Covorul de izolație

Covorul de izolație este confecționat din țesătură din poliester, acoperită cu PVC pe ambele laturi, de culoare gri deschis. Țesătura este rezistentă la apă, ignifugă, rezistentă la mușcături și necesită puțină întreținere. Tijele de fixare din partea inferioară sunt din oțel zincat și integrate la colțuri. Conexiunea la cort este asigurată prin împingerea tijelor de fixare prin buclele din țesătura din PVC. Acest lucru previne alunecarea podelei și conferă cortului o stabilitate mai mare. Acoperișurile pentru corturile noastre FRZ sunt disponibile în 11 culori însă pentru pereții laterali singura opțiune este culoarea gri.

Informații suplimentare

Domenii de aplicare	Militar
Suprafață	24.00 m ²
Lățime	4.00 m
Lungime	6.00 m
Spațiu de trecere	2.10 m
Înălțime la streașină	2.40 m
Înălțime la coamă	3.85 m
Volum ambalaj	2.05 x 0.60 x 0.45 m