




Corturi cu structură pneumatică hibridă AZF 33

Imagini produs



Descriere succintă

Gata de utilizare în câteva minute, gama AZF este soluția ideală pentru orice situație de urgență. Robuste, acestea pot fi montate eficient pe orice tip de suprafață.

Descriere

Scheletul

Toate arcele sunt gonflabile, confecționate din țesătură din poliester dublu acoperită cu PVC (1,100 g/m²), fixate de cortul exterior și de covorul de izolație. Grinzile orizontale de la streșini sunt din aluminiu. În caz de nevoie, cadrul și cortul exterior pot fi înlocuite cu ușurință.

Două persoane pot ridica cortul gonflabil AZF 6 în mai puțin de 4-7 minute, în funcție de dimensiunea acestuia, folosind o suflantă electrică. O supapă de suprapresiune previne presiunea excesivă în schelet.

Cortul exterior

Cortul exterior este realizat din țesătură de poliester acoperită cu PVC pe ambele părți (750 g/m²), ignifugă, impermeabilă și tratată împotriva mucegaiului.

Covorul de izolație

Covorul de izolație este realizat din țesătură de poliester acoperită cu PVC pe ambele părți (750 g/m²). Opțional, acesta poate fi realizat cu aplicație anti-derapantă (850 g/m²).

Alte culori se pot realiza la cerere.

Informații suplimentare

Domenii de aplicare	Protecție Civilă, Triaj, Spitale de campanie, Puncte de prim-ajutor, Militar, Decontaminare și operațiuni cu mărfuri periculoase, Poliție, Adăposturi rezistente la intemperii pentru echipamente sensibile și ateliere, Națiunile Unite, ONG-uri/Organizații umanitare
Suprafață	33.00 m ²
Lățime	6.30 m
Lungime	5.15 m
Înălțime la streășină	2.40 m
Înălțime la coamă	3.15 m
Presiunea de operare	0.30 bar
Greutate	160.00 kg